

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. AG.31

(ai sensi dell'art. 4 reg. UE 305/2011)

- Codice identificativo unico del prodotto tipo: **Breccino alluvionale naturale 4/8**
- Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata: **UNI EN 12620:2002/A1:2008 Aggregati per calcestruzzo**
- Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11: **ROCKOLORS S.r.l. Via E. Fermi, 30 – 61043 Cagli (PU)**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
- Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato:
APAVE ITALIA CPM numero di notifica **N. 0398**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti ed il controllo della produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica e che tutte le disposizioni concernenti l'attestazione di conformità secondo il sistema 2+ definito nell'allegato ZA delle norme **UNI EN 13383-1:2002/AC:2004 – UNI EN 12620:2002/A1:2008 – UNI EN 13043:2002/AC:2004 – UNI EN 13139:2002/AC:2004 – UNI EN 13242:2002/A1:2007** rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° **0398/CPR/AG/09.009**
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
	UNI EN 12620:2002/A1:2008
Descrizione petrografica	Ghiaie provenienti da depositi alluvionali costituite da rocce carbonatiche al 90%
Forma dei granuli	NPD
Granulometria	Aggregato grosso 4/8
Categoria	G _C 85/20
Massa volumica dei granuli	2,60 Mg/m ³
Pulizia:	
- Contenuto di fini	f _{1,5}
- Qualità delle polveri	NPD
- Contenuto di conchiglie	NPD
Resistenza alla frantumazione (Los Angeles)	LA ₂₅
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza all'abrasione	NPD
Resistenza all'usura	M _{DE} 10
Composizione/contenuto:	
- Cloruri	<0,03 %
- Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
- Zolfo totale	<0,1 %
- Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Assenti
- Contenuto di carbonato	NPD
Stabilità di volume:	
- Ritiro per essiccamento	NPD
- Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD
Assorbimento di acqua	WA ₂₄ 2,6%
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti	NPD
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	F ₁
Durabilità alla reazione alcali-silice	EP _{III} BM _{0,2} PC _{0,04}
Categoria di reattività	RA ₂

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 6.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del Fabbricante sopra indicato al punto 3.

Cagli, li 29-03-2022

ROCKOLORS s.r.l.
 Via Enrico Fermi, 30
 61043 CAGLI (PU)
 C.F. e P. IVA 02511360417
 pec: cherycobianca@pec.it
 Cod. Univoco C3UCNR8