

SCHEDA TECNICA

Mod. S.T. MB.16 Rev 01 Del 31/08/2020

	Produttore:	ROCKOLORS SRL
	Sede:	Via E.Fermi, 30 – Cagli – (PU)
	Impianto di Produzione:	Loc. Candiracci - Via E.Fermi, 30 – Cagli – (PU)
	Nome dell'impianto:	Marini
	Anno di marcatura:	2017
	Certificato CE:	0398/CPR/MB/10.002
	Norma di riferimento:	UNI EN 13108-1:2006/AC:2008
0398	Descrizione prodotto:	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

Nome Commerciale	CB 8 USURA 100% BASALTICO			
Dichiarazione di prestazione	D.O.P. MB.16			
Designazione normalizzata	CB 8 usura BM 50/70 100% basaltico			
Requisiti generali + requisiti empirici				
Contenuto di vuoti	Minimo Massimo	$V_{min3.5} \ V_{max4.5}$		
Contenuto di vuoti riempiti con bitume	Minimo Massimo	$ooknote{VFB_{min70}} \ VFB_{max77}$		
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA _{min16}			
Contenuto di legante	$\mathrm{B}_{\mathrm{min}5.2}$			
Temperatura della miscela	140° - 180°			
Granulometria	Setaccio da 40 mm Setaccio da 31.5 mm Setaccio da 20 mm Setaccio da 16 mm Setaccio da 12.5 mm Setaccio da 8 mm Setaccio da 4 mm Setaccio da 2 mm Setaccio da 0.5 mm Setaccio da 0.25 mm Setaccio da 0.25 mm	100% 100% 100% 100% 100% 95% 56% 36% 19% 14%		